

Den vandbaserede vaskemaskine til engangskop systemer. KANDO forvandler engangskopper til genanvendelige kopper.

Økonomisk og miljøvenlig

KANDO er en automatisk vaskemaskine til rengøring af engangsbægersystemer med et patenteret to-trins system, der sikrer minimalt forbrug.

Kun 5 liter KANCLEAN rækker til ca. 100 bægre og låg og giver restfri resultater – også ved tørret vandbaseret maling.

Løsningen reducerer både omkostninger og plastaffald med op til 90 %, samtidig med at rengøringskvaliteten er i top.



Anvendelsesområde

Rengøring af kopsystemer med vandbaseret maling

Typer af kopsystemer:

- Alle almindelige systemer kan rengøres
- Kapacitet: 3 kopper og 3 låg ad gangen
- Rengøringstid: Ca. 10–15 minutter
- Rengøringsvæske: B-TEC KANCLEAN (vandbaseret malingsrens)

Funktioner

- To rengøringsrum
- Drænstation med holder
- Underskab med dør
- Kalrez dobbeltmembranpumper

Enhedens dimensioner (b×h×d)

900 x 655 x 1.010 mm
uden afdrypningsstation
1.245 x 655 x 1.010 mm
med afdrypningsstation

Totalhøjde

med bund og åben klap 1.480 mm

Materiale

Rengøringsflade af rustfrit stål, sprøjtedyser af messing, galvaniseret bund

Type maling vandbaseret maling

Antal pumper 2

Kr. 00,00,-



ERGONOMISK DESIGN

Det ergonomiske design med komfortabel adgang forfra muliggør optimale udsynsforhold til alle vaskemaskinens funktioner – uden glasplader eller rammer, der forhindrer godt udsyn.

Ergonomisk og hurtigt skift af rengøringsmiddel takket være bevægelige opsamlingsbakker og opsamlingsvolde.



B-TEC H₂O RENGØRINGSMIDLER

Kan bruges med opløsningsmiddel
B-TEC E2C



KALREZ-MEMBRAN

Med Kalrez-membranen er vores pumpe modstandsdygtig over for 1800 forskellige kemikalier.

Den er fremstillet af korrosionsbestandigt materiale og kan modstå de hårdeste arbejdsforhold på lang sigt
– uden behov for vedligeholdelse.



LUFTSTRØMNINGSSYSTEM

Åbning af sprøjte-/malingspistolerne med en aftrækkerklemme sker inde i pistolvaskeren, efter at pistolen sidder perfekt på rengøringsdysen.

Selvfølger forbundet til luft ved hjælp af B-TEC luftstrømningssystem.

Opløsningsmiddel eller maling bag lufthætten forhindres. Ingen afmontering af lufthætten nødvendig – mindre mekanisk skade på maling/sprøjtepistol og betydelige tidsbesparelser.



JUSTERINGSMULIGHEDER

Alle funktioner er fuldt justerbare.



RUSTFRIT STÅL

Lyse, rene rum takket være brugen af rustfrit stål. Ingen lys-absorberende plastik.